



Parement lisse (fond de moule)
Emboîtement d'extrémité : M/F
Longueur : 2,50 m ou 2 m / unité
Béton : 35 Mpa
Armature : Fe 500Mpa-NF-
Démoulage différé.
Modules coffrants métalliques.
Possibilité de parement matricé.
Pour les longueurs spécifiques,
n'hésitez pas à nous consulter.

| Epaisseur mur : A - B | Hauteur | Poids / ml | LG Talon | Epaisseur talon : C - D | LG mur à l'unité |
|-----------------------|---------|------------|----------|-------------------------|------------------|
| 8 - 8 cm | 0,40 m | 112 kg | 0,30 m | 8 - 8 cm | 2,50 m |
| 8 - 8 cm | 0,50 m | 140 kg | 0,30 m | 8 - 8 cm | 2,50 m |
| 8 - 8 cm | 0,60 m | 168 kg | 0,30 m | 8 - 8 cm | 2,50 m |
| 8 - 12 cm | 0,75 m | 300 kg | 0,50 m | 10 - 12 cm | 2,50 m |
| 10 - 18 cm | 1,00 m | 580 kg | 0,75 m | 10 - 12 cm | 2,50 m |
| 10 - 18 cm | 1,25 m | 675 kg | 0,75 m | 10 - 12 cm | 2,50 m |
| 10 - 18 cm | 1,50 m | 800 kg | 0,90 m | 10 - 12 cm | 2,50 m |
| 10 - 18 cm | 1,75 m | 960 kg | 0,90 m | 10 - 12 cm | 2,50 m |
| 10 - 18 cm | 2,00 m | 1050 kg | 1,10 m | 10 - 12 cm | 2,50 m |
| 10 - 18 cm | 2,50 m | 1550 kg | 1,30 m | 18 - 20 cm | 2,00 m |
| 10 - 18 cm | 3,00 m | 1700 kg | 1,30 m | 18 - 20 cm | 2,00 m |